Техническое описание

Holv Gear 100

Масло редукторное
Без свинца

Описание

Holv Gear CLP 100 – высококачественные редукторные масла не содержащие твердых добавок. Позволяют избежать проблемы связанные с износом, такие как: истирание, питтинг, серая коррозия, проблемы при обкатке оборудования.

Применение

• Долговременная смазка в самых сложных механических условиях – вибрации, повышенной температуре.
• Прямые и конические передачи, червячные передачи до средних нагрузок
• Все типы подшипников скольжения и качения
• Зубчатые муфты и соединения

Преимущества

• оптимальная защита от износа
  при самых высоких нагрузках
• максимальная защита от серой коррозии
• снижение коэффициента трения и температуры
• улучшение состояния поверхности,
  даже при повреждениях, эффект микро-сглаживания
• короткий период обкатки
• отличная защита от коррозии
• увеличенный интервал замены масла,
  даже при высоких нагрузках
• увеличенный срок службы оборудования
• снижение энергопотребления, расходов на ремонт и обслуживание

Соответствие требованиям

DIN 51 517-3: CLP ISO 6743-6:
CKC US Steel 224
AGMA 250.04
David Brown S1 53.101
DANIELI Flender Sew Bochholt
Lohmann – Stoterfart Witten

Варианты фасовки 20л, 60л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	Gear 100
ISO VG	-	-	100
Density	ISO 12185	g/ml	0,89
K.V. 40°C	ISO 3104	mm²/s	100
K.V. 100°C	ISO 3104	mm²/s	12,3
Viscosity index	ISO 2910	-	115
Fe Corrosion	DIN 51355	-	0-A
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1A
Pour point	ISO 3016	ºC	-30
Flash Point	ISO 2592	ºC	225

HÖLV Schmiermittel GmbH
Eschersheimer Landstraße 11, 60318 Frankfurt am Main, Germany
www.holv.ru
www.holv-lubricants.ru