

Technical data sheet

HOLV SAFE L 32

Консервационный состав

Описание:

Консервационный состав **Holv Safe L32** – представляет собой самоиспаряющуюся основу (углеводородный растворитель без ароматических углеводородов) с растворенными в нём консервационными агентами на основе вазелина с добавкой ПАВ, которые исключают химическую и электрохимическую коррозию посредством вытеснения воды и создания защитной пленки.

Применение:

Holv Safe L32 применяется для долгосрочной защиты, консервации изделий из металла в тяжелых условиях, где необходима максимальная степень защиты. Действие состава основано на вытеснении воды и созданию пленки от 2 до 8 мкм на обрабатываемой поверхности.

Указания к применению:

Максимальная эффективность защиты поверхности достигается погружным методом, так же возможно нанесение кистью или распылителем. Расход при нанесении на поверхность составляет в среднем 130 г/м². Среднее время хранения в помещении составляет 14 месяцев, при открытом хранении 7

Test	Method	Units	L 32
Внешний вид	Визуально	-	Светло-коричневая жидкость
Плотность	ISO 1298	g/ml	0,82
Температура вспышки	ASMT D 56 2	°C	≥60
Толщина пленки		мкм	2-8
Время высыхания		мин	70

Тестирование:

По запросу предоставляется образец в количестве 1 литра на испытания.