



Technical data sheet

Holv Hydro HLP 15 Масло гидравлическое HLP 15

Масла **Holv HLP** – линейка гидравлических масел с высокой механической устойчивостью на основе современной технологии цинковых добавок.

Описание:

Holv Hydro HLP 15 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета цинкосодержащих присадок, которые обеспечивают высокую гидролитическую и окислительную стабильность, а так же препятствуют образованию отложений и шлама в процессе работы. Масла серии HLP позволяют защитить от коррозии компоненты гидросистем сделанные из цветных и черных металлов.

Области применения:

- Промышленные гидравлические системы, для которых необходимо масло с защитой от износа
- Области, где применяются масла с высокой окислительной стабильностью
- Слабонагруженные редуктора переменной скорости и так-же подшипники, шпиндели
- Масла полностью совместимы с эластомерными материалами использующимися в статичных и динамичных уплотнениях, такими как: нитрил, силикон и фторполимеры и витон

Holv Hydro HLP 15 классифицированы как:

DIN 51502 – HLP

ISO 6743/4 – Гидравлические масла тип HM

Holv Hydro HLP 15 соответствует требованиям:

-Denison (Parker Hannafin) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV)

-Eaton M-2950-S и I-286-S3

-MAG P68, P69, P70

-DIN 51524, part 2

-ISO 11158

-ASTM D6158

-SAE MS 1004

-Bosch Rexroth RE90220

-JCMAS P041 HK Hydraulic specification

-ANSI/AGMA 9005-E02-RO

-GM LS-2

-AIST 126, 127

-SEB 181222

ISO Viscosity Grade	-	-	15
Density 15°C	ISO 12185	g/ml	0,87
Kinematic Viscosity at 40°C	ISO 3104	mm ² /s cSt	15
Kinematic Viscosity at 100°C	ISO 3104	mm ² /s cSt	3,2
Viscosity index	ISO 2909	-	-
Pour Point °C	ISO 3016	°C	-32
Flash Point °C	ISO 2592	°C	195