

# Техническое описание

## Holv Stamp LE

Смазка самоиспаряющаяся

### Описание

**Holv Stamp LE67** – смазка для эффективного перфорирования, формовки, точения, штамповки стали, алюминия, нержавеющей стали и других цветных металлов с низкой вязкостью, очищенное от хлора и тяжелых металлов, обладает высокой смазывающей способностью. Приготовлено с использованием изопарафиновых углеводородов и синтетических смазывающих агентов. Без запаха.

### Области применения

- Операции резания
- Формовка
- Легкая штамповка
- Перфорирование
- Точение

### Обрабатываемые материалы

- Сталь
- Алюминий
- Цветные металлы
- Нержавеющая сталь
- Луженая сталь

### Преимущества

- Краткосрочная защита от коррозии
- Отсутствие Хлора(Cl), бария(Ba) и других тяжелых металлов
- Быстрая испаряемость
- Низкая вязкость, высокая смазывающая способность
- Отсутствие запаха и отсутствие вреда для здоровья
- Защита поверхности штампа

**Варианты фасовки** 20л, 60л, 208л

### Технические характеристики

Test	Method	Units	LE67
ISO VG	-	-	-
Density	ISO 12185	g/ml	0,783
K.V. 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1,2
Pour point	ISO 3016	°C	-60
Cu Corrosion	DIN 51759	3h at 100°C	
Flash Point	ISO 2592	°C	98

HÖLV Schmiermittel GmbH  
Eschersheimer Landstraße 11, 60318 Frankfurt am Main, Germany  
www.holv.ru  
www.holv-lubricants.ru