

# Техническое описание

## Holv Guidway 68

Масло для  
направляющих  
скольжения VG 68

### Описание

Масло Holv Guidway 68 – применяется для смазки направляющих скольжения, производится на основе минеральных масел с высокоэффективными адгезионными компонентами и EP-добавками, создают на поверхности стойкую к истиранию пленку. Исключают заедания и проскальзывания, обеспечивают хорошую фильтруемость

### Применение

Holv Guidway 68 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом, а также с СОЖ, обладает деэмульгирующими свойствами. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Применяются для горизонтальных направляющих станков до среднего размера, возможно применение в системах с циркуляционной жидкостной смазкой.

### Преимущества

Высокая стойкость к окислению  
Минимум образования отложений  
Увеличенные интервалы технического обслуживания  
Отличная защита от коррозии  
Более долгий срок службы направляющих  
Эффективное водоотделение  
Исключает присутствие влаги в местах трения  
Снижение эксплуатационных расходов

### Соответствие требованиям

Cincinnati Machine P-68/69/70  
Cincinnati Machine P-38/54/55/57  
DIN 51524 Part 2 HLP-D  
ISO 6743/2 Spindle Oils Type FD  
Denison HF-2  
US Steel 127  
SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

**Варианты фасовки** 20л, 60л, 208л

### Технические характеристики

Test	Method	Units	68
ISO VG	-	-	68
Density	ISO 12185	g/ml	0,88
K.V. 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	68,9
Rust Protect	ASTM D92	-	+
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1A
Pour point	ISO 3016	°C	-24
Flash Point	ISO 2592	°C	225